

## DECAP 1000 AEROSOL

ČISTIACE ČINIDLO URČENÉ NA ČISTENIE TVAROVACÍCH DUTÍN A VSTREKOVACÍCH FORIEM

### POPIS

**DECAP 1000** je špeciálne vyvinutý na čistenie tvarovacích dutín. Jeho použitie sa odporúča na odstránenie nežiadúcich materiálov aplikovaných pri vstrekaní plastov: odstraňuje silikóny, pomalovateľný silikón, estery, vosky a taktiež amalgámy z minerálov ako napríklad stearáty používané v zmesi s polyamidovými a polyesterovými peletami.

**DECAP 1000** je vhodný na odstránenie nánosov vzniknutých pri procesoch vo výrobe.

V prípade príliš rýchleho schladenia foriem, komponenty plastu s nízkou molekulovou hmotnosťou - oligoméry, stuhnú pomalšie ako ich náprotivky a usadia sa na povrchu foriem. Produkt je taktisto vhodný na čistenie ovzdušňovacích dutín formy a vodiacich dutín vyhadzovačov.

**DECAP 1000** odstraňuje všetky zvyšky a taktiež stopy oxidácie, nespôsobuje koróziu.

### SPÔSOB POUŽITIA

Aplikujte na formy, ktoré majú byť čistené. Nechajte niekoľko minút pôsobiť. Utrite, aby ste odstránili rozpustené zvyšky.

**DECAP 1000 NEOBSAHUJE METYLÉN CHLORID**

### BALENIE

650 ml sprej

### FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI



CHARAKTERISTIKA	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	vizuálny	nepriehľadný	-
Farba	vizuálny	modrá	-
Fyzický vzhľad	vizuálny	tixotropná tekutina	-
Charakteristický zápach	čuchový	jemná vôňa	-
Hustota pri teplote 20°C	ISO 12.155	905	g/L
Prevádzková teplota	-	-10°C +80°C	-
<b>VLASTNOSTI AKTÍVNYCH ZLOŽIEK</b>			
Výtokový čas pri teplote 25°C	ISO 2431	58	suchý
Bod samovznietenia	ASTM E 659	vyšší ako 200	°C
Stanovenie kyslosti	ISO 6618	0.0	mg/(KOH)/L
Obsah sulfátového popolu	NFT 60 144	0.0	%
Nečistoty obsahujúce viac ako 5 µ	FTMS 791 3005	0	nb/ml

### LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

#### Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej záležitosti a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

**Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice**

**e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850**

**www.seetrade.sk**