

## DEMOPLAST® SIL 850 AEROSOL

VODU ODPUDZUJÚCI SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK SO SILIKÓNOM - S NSF CERTIFIKÁTOM

### POPIS

**DEMOPLAST SIL 850** je univerzálny, takmer nemastný, uvoľňovací prostriedok. Môže sa používať ako prostriedok proti odstretok pri zváraní, a hlavne na tie časti, ktoré nevyžadujú náter po zváraní. Je bezfarebný, bez zápachu, nespôsobuje koróziu foriem, zabraňuje zadrhávaniu.

**DEMOPLAST SIL 850** má vynikajúce nelepivé a lubrikačné vlastnosti. Môže byť použitý pri procesoch vstrekovania, vytlačania, fúkania, tepelného tvarovania alebo lisovania. Môže byť použitý aj ako impregnačná látka, leštiace činidlo. Okrem plastov sa smie aplikovať aj na kovy, elastoméry, plasty, zliatiny, medi a hliníkovú oceľ.

**DEMOPLAST SIL 850** neobsahuje CFC, trichlóretán, metylénchlorid, trichlóretylén, perchlóretyl a rôzne prídavné aromatické látky.

### OBLASTI POUŽITIA

#### AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

- leštiaci a obnovujúci prostriedok na plasty, kožu a vinyl, ochrana zámkov pred zamrznutím

#### STAVEBNÝ PRIEMYSEL

- vodeodolné ošetrenie kameňa, betónu, betónových panelov, murív a dreva

#### POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

- mazanie dopravníkov, separátor pre formy

#### PLASTIKÁRSKY PRIEMYSEL

- uvoľňovací prostriedok na plastové a gumené súčiastky

#### STROJÁRSTVO a ZLIEVARENSKÝ PRIEMYSEL

- ošetrenie nástrojov, zabraňuje prichytávaniu odstrekov od zvárania na trysky a plechy

#### PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL A TLAČ

- ošetrovanie izolačného papiera, rezačiek, gilotín a matric

#### BALIARENSKY PRIEMYSEL

- ošetrenie dopravníkov proti príľnavosti, uvoľňovací prostriedok pre blistrové a fóliové balenie

#### FARMACEUTICKÉ VÝROBKY

- separácia pri peletovaní, zamedzenie príľnavosti pri otváracích a zatváracích strojov

#### DREVOTLAČ


### BALENIE

650 ml sprej

### LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

#### Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zmluvy a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlasťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.



3x VÄČŠIA EFEKTÍVNOSŤ



H1 - N° 146626



iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice

e-mail: [office@seetrade.sk](mailto:office@seetrade.sk), tel./fax: 036-6305850

[www.seetrade.sk](http://www.seetrade.sk)

## DEMOPLAST<sup>®</sup> SIL 850 AEROSOL

VODU ODPUDZUJÚCI SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK SO SILIKÓNOM - S NSF CERTIFIKÁTOM

### FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI	NORMY	HODNOTY	JEDNOTKY
Fyzický stav	Vizuálne	Kvapalný	-
Vzhľad*	Vizuálne	Priezračný	-
Farba*	Vizuálne	Bezfarebný	-
Zápach*	Čuchom	Nevýrazný	-
Korózia na medi, 24H pri 100°C	NF EN ISO 2160	1a	Klasifikácia
Kinetická viskozita základového oleja pri 40°C	NF EN ISO 3104	1 000	mm <sup>2</sup> /s
Hustota pri 25°C*	NF EN ISO 12185	675	kg/m <sup>3</sup>
Zdroj základového oleja	-	Silikón	-
Zdroj základového maziva	-	Žiadny	-
Rozpustnosť vo vode*	-	0	%
Bod samovznietenie základového oleja	ASTM E 659	> 200	°C
Bod mrznutia základového oleja	ISO 3016	< -20	°C

\*merania vykonané na aktívnej látke

### LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

#### Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zmluvy a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

### iBiotec<sup>®</sup> Tec Industries<sup>®</sup> Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice

e-mail: [office@seetrade.sk](mailto:office@seetrade.sk), tel./fax: 036-6305850

[www.seetrade.sk](http://www.seetrade.sk)