

NEOLUBE® F 350 AEROSOL

MULTIFUNKČNÉ OLEJOVÉ MAZIVO V SPREJI, BEZFAREBNÉ - S NSF CERTIFIKÁTOM

POPIS

NEOLUBE F 350 je tekutina na mazanie vo forme spreja, ideálna na mazanie obrábacích mechanizmov s pomalou prevádzkou a nízkym zaťažením, avšak s množstvom opakovaných cyklov. Produkt je vhodný na mazanie akýchkoľvek súčiastok vrátane tých ťažko dostupných pri procesoch montáže, odlievania a vytlačovania z formy, ale aj na mazanie citlivých, drobných častí ako napríklad rôznych fotografických zariadení, reprografických systémov a automatizovaných zariadení do kancelárie.

NEOLUBE F 350 nijak neznečisťuje, je bez chuti a bez zápachu, je biologicky a chemicky inertný, nevysúša a po aplikovaní nezanecháva zápach. Ide o nepolárny, hydrofobický produkt a elektrický izolant určený do širokého spektra priemyslu - potravinársky, textilný, baliarensky, farmaceutický, kozmetický priemysel a vďaka jeho špecifikáciám precíznosti sa môže používať napríklad aj pri výrobe hodínok.

OBLASTI POUŽITIA

- mazanie koľají, posuvných častí, pántov, zámkov, závesných klbov, piestov
- mazanie vretien, navíjacieho rámu, vodičov vlákien
- montáž krúžkových tesnení, dynamických a statických tesnení
- mazanie elastomérov a gúm
- mazanie príslušenstva dopravníkov
- vnútorné mazanie káblov, nylónových lán
- vysekávanie a tlakové kovanie presných súčiastok
- mazanie krivkových kotúčov, nitovaných hriadelov, závitových sústrojov
- mazanie upínačov, hriadelov, spojení, vodiacich mechanizmov uzávierky
- mazanie presných mechanizmov a domácich spotrebičov
- údržba vzduchových filtrov, ochrana nízkonapäťových svoriek a kontaktov
- mazanie kladiek, kladkových kotúčov, zipsov

SPÔSOB POUŽITIA

Chvíľu traste sprejom, až kým sa neuvolní guľôčka vo vnútri plechovky. Aplikujte na požadovaný povrch, ktorý treba premasovať. Sprej je použiteľný vo všetkých polohách.


BALENIE

650ml sprej

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej záležitosti a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.



3x VÄČŠIA EFEKTÍVNOSŤ



H1 - N° 149260



iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

www.seetrade.sk

NEOLUBE® F 350 AEROSOL

MULTIFUNKČNÉ OLEJOVÉ MAZIVO V SPREJI, BEZFAREBNÉ - S NSF CERTIFIKÁTOM

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA*	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	vizuálny	číry	-
Farba	vizuálny	bezfarebný	-
Fyzický vzhľad	vizuálny	tekutina	-
Charakteristický zápach	čuchový	olejnätý	-
Hustota pri 25°C	NF EN ISO 12185	795	kg/m ³
Korózia na medi, 24h pri 100°C	NF EN ISO 2160	1a	trieda
Kinetická viskozita pri 40°C	NF EN ISO 3104	70	mm ² /s
Typ oleja	-	minerálny	-
Maximálny rozsah prevádzkovej teploty	-	-20 až +200	°C
Bod vzplanutia	-	220	°C
Bod mrazu základového oleja	ISO 3016	<-5	°C
4 - gulôčkový test, stopový priemer	ASTM D 2266	0,80	mm
4 - gulôčkový test, bod zvarenia	ASTM D 2596	1800	N

*merania vykonané na aktívnej látke

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE**Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.**

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice**e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850****www.seetrade.sk**