

NEOLUBE® METAL 1100

MEDENÁ PASTA PROTI ZADIERANIU, VODIVÁ, VHODNÁ PRE VYSOKÉ TEPLOTY - 20°C AŽ 1100°C

POPIS

NEOLUBE METAL 1100 - je výrobok vhodný ako súčasť pri demontáži alebo montáži v extrémne ťažkom prostredí, hlavne pri vysokých teplotách. Ide o medenú pastu, ktorá zabraňuje zadieraniu mechanizmov, možno ju nanášať na tenké vrstvy, dokonale lubrikuje a pôsobí antikorózne.

NEOLUBE METAL 1100 neobsahuje žiadne olovo ani dusičitany, ideálny na statické montáže, prípadne pre vibrujúce mechanizmy. Neodporúča sa používať na guľôčkové ložiská alebo pomaly rotujúce valce pokiaľ tam nedochádza k častému mazaniu.

OBLASTI POUŽITIA


- Nízke, stredné a vysokonapäťové elektrické kontakty
- Skrutkované spoje a konektory
- Skrutky, matice a uzávery
- Armatúry pre parné systémy
- Mechanické sťahovaky, pružiny, gumové pružky
- Ložiská
- Turbíny
- Spaľovacie motory
- Kompresor
- Plynový generátor
- Závesy na peciach
- Brzdové čeluste
- Lubrikácia káblov
- Brzdové platničky
- Tyče z nerezovej ocele

SPÔSOB POUŽITIA

Potraste sprejom niekoľko sekúnd, nastriekajte na požadované povrchy bez nadbytku. Sprej je použiteľný vo všetkých polohách.

BALENIE

650ml sprej, 430ml kartuša, 1l



POHONNÝ
PLYN
3%

PRODUKT
97%

3x VÄČŠIA EFEKTÍVNOSŤ



LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotech® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

NEOLUBE® METAL 1100

MEDENÁ PASTA PROTI ZADIERANIU, VODIVÁ, VHODNÁ PRE VYSOKÉ TEPLoty - 20°C AŽ 1100°C

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI	NORMY	HODNOTY	JEDNOTKY
Vzhľad*	Vizuálne	Hladké mazivo	-
Síranový popol	NF T 60 144	1	-
NLGI stupeň	NLGI	2	-
Korózia na medi, 24h pri 100°C	NF EN ISO 2160	1a	Klasifikácia
Farba*	Vizuálne	Medená	-
Fyzický stav*	Vizuálne	Kvapalný	-
Hustota určená pyknometrom pri 25°C*	NF EN ISO 2811-1	810	kg/m ³
Zdroj základového oleja	-	Minerálny	-
Zahusťovadlo	-	Organické	-
Zápach*	Čuchom	Podobný naftu	-
Bod vzplanutia (uzavretý teglik)*	NF EN 22719	30	°C
Penetrácia kľudová	NF ISO 2137	265-295	1/10 mm
Penetration po premiešaní, 60	NF ISO 2137	265-295	1/10 mm
Tepelný rozsah použitia	-	-20 až +1100	°C
Bod mrznutia základového oleja	NF T 60 105	< -10	°C
Bod stekania	NF T 60 102	> 180	°C
Test 4-guličkové opotrebenie	ASTM D 2266	0.50	mm
4-guličkový test záťaže zvaru	ASTM D2596	4800	N
Kinetická viskozita základového oleja pri 40°C	NF EN ISO 3104	140	mm ² /s

*merania vykonané na aktívnej látke

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE**Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.**

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice**e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850**