

NEOLUBE® METAL 900**HLINÍKOVÁ PASTA PROTI ZADIERANIU, VHODNÁ PRE VYSOKÉ TEPLoty - 20°C AŽ 900°C****POPIS**

NEOLUBE METAL 900 je hliníková pasta uľahčujúca proces montáže a demontáže aj v extrémne náročnom prostredí. Vzdoruje vysokým teplotám - od -20°C až do 900°C. Možno ju nanášať na tenké vrstvy, dokonale lubrikuje a pôsobí antikorozy aj vo vysokých teplotách. Ide o ideálny produkt pri procesoch statickej montáže a dynamickej montáže.

NEOLUBE METAL 900 sa neodporúča používať na guľôčkové ložiská alebo pomaly rotujúce valce pokiaľ tam nedochádza k častému mazaniu.

OBLASTI POUŽITIA

- Skrutkované spoje a konektory
- Skrutky, matice a uzávery
- Armatúry pre parné systémy
- Mechanické ťahovaky, pružiny, gumové pružky, pryžové tesnenia
- Vodiace matice
- Kovania
- Tesnenia
- Závesy na peciach, výsuvky, výklopné kovania
- Objímky
- Ložiská
- Kompresory
- Spaľovacie motory
- Turbíny
- Plynové kotle, kolóny
- Komponenty pre tvárniace nástroje - drždá na odliatky
- Príslušenstvo pri vulkanizovaní
- Zveráky, klipy na úchop
- Brzdové platničky
- Ozubené prevody

SPÔSOB POUŽITIA

Potraste sprejom niekoľko sekúnd, nastriekajte na požadované povrchy bez nadbytku. Sprej je použiteľný vo všetkých polohách.

BALENIE

650ml sprej, 1l



POHONNÝ
PLYN
3%

PRODUKT
97%

3x VÄČŠIA EFEKTÍVNOSŤ

**LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE****Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.**

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

NEOLUBE[®] METAL 900

HLINÍKOVÁ PASTA PROTI ZADIERANIU, VHODNÁ PRE VYSOKÉ TEPLoty - 20°C AŽ 900°C

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI	NORMY	HODNOTY	JEDNOTKY
Vzhľad*	Vizuálny	Hladké mazivo	-
Síranový popol	NF T 60 144	1	-
NLGI stupeň	NLGI	0	-
Korózia na medi, 24h pri 100°C	NF EN ISO 2160	1a	Klasifikácia
Farba*	Vizuálny	Sivá	-
Fyzikálny stav*	Vizuálne	Kvapalný	-
Hustota určená pyknometrom pri 25°C*	NF EN ISO 2811-1	790	kg/m ³
Zdroj základového oleja	-	Minerálny	-
Zahusťovadlo	-	Organické	-
Zápach*	Čuchom	Podobný naftu	-
Penetrácia kľudová	NF ISO 2137	310-340	1/10 mm
Tepelný rozsah použitia	-	-20 až +900	°C
Bod mrznutia základového oleja	NF T 60 105	< -10	°C
Bod stekania	NF T 60 102	> 180	°C
Test 4-guličkové opotrebenie	ASTM D 2266	0,55	mm
4-guličkový test záťaže zvaru	ASTM D2596	4200	N
Kinetická viskozita bazového oleja pri 40°C	NF EN ISO 3104	140	mm ² /s

*merania vykonané na aktívnej zložke

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec[®] Tec Industries[®] Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice
e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850