

NEOLUBE® PF 10.00 AEROSOL**VYSOKOÚČINNÝ PERFLUOROVANÝ OLEJ, NEHORĽAVÝ****POPIS**

NEOLUBE PF 10.00 je účinné mazivo vo forme aerosólu, trvanlivé, vhodné na mazanie akýchkoľvek detailných foriem drobných rozmerov. Jeho výhodami sú:

- úplna odolnosť voči oxidácii, je antikoročný a zabraňuje opotrebovaniu
- úplne odolný väčšine rozpúšťadiel, chemikáliam, kyselinám a zásadám, vode, slanej vode, pari, účinný aj pod tlakom
- produkt vhodný na použitie pri vysokých teplotách, odoláva prúdu tektutého alebo plynného kyslíka do 123 barov, je inertný voči všetkým plynom
- disponuje veľmi nízkou prchavosťou počas použitia, odoláva vákuovému prostrediu
- je kompatibilný so všetkými kovmi, plastmi a elastomérmi
- mazivo špeciálne pre celoživotné mazanie

ODOLÁVA TEPLOTE V ROZMEDZÍ -25°C do +260°C**OBLASTI POUŽITIA**

- Ejektory v plastikárskom priemysle, formy na umelé zrkadlo na dekoratívne časti, zásuvky, stĺpy
- Mazanie valcov dopravníkov farbiacich liniek, zariadení pre solventné a práškové farby
- Mazanie pri výrobe a použití plynov a pri výrobe a použití kyslíku
- Montáž a mazanie v elektrotechnickom priemysle a pri výrobe bielej techniky, domácich spotrebičov
- Mazanie meracieho a presne vyrobeného vybavenia v leteckom a kozmickom priemysle
- Kompresory, elektricko-pneumatické, pneumatické a rozvody stlačeneho vzduchu
- Lubrikácia podliehajúca radioaktívnemu žiareniu
- Chemický priemysel
- Mazanie obrábacích a reprodukčných centier, stĺpov, guľôčkových ložísk
- Elektronické, lekárske/nelekárske a farmaceutické vybavenie

**LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE****Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.**

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zmluvy a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice
e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

NEOLUBE® PF 10.00 AEROSOL

VYSOKOÚČINNÝ PERFLUOROVANÝ OLEJ, NEHORĽAVÝ

TESTY KOMPATIBILITY - NEOLUBE PF 10.00 OLEJOVÉ MAZIVO S KYSLÍKOM

Podľa noriem EN ISO 11114-3 a EN 1797 - testy samovznietenia aerosólom a horúcim drôtom.

AEROSÓL		
Tlak vstrekovania kyslíka (bar) 123 ± 4	Teplota testovacej komory (°C) 480,5 ± 2,5	Výsledky Nevznietilo sa
HORÚCI DROT		
Teplota drôtu 1200 °C	Výsledky Bez výbuchu	

NEOLUBE PF 10.00 sa môže používať pod prúdom kyslíka až do 123 barov.

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA*	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	vizuálny	olejový	-
Farba	vizuálny	bezfarebný	-
Fyzický vzhľad	vizuálny	tekutina	-
Charakteristický zápach	čuchový	bez zápachu	-
Hustota pri 25°C	EN ISO 2811-1	1780	kg/m ³
Kinetická viskozita základového oleja v 40°C	EN ISO 3104	80	mm ² /s
Viskozita základového oleja	ASTM D2270	108	-
Bod kvapkania základového oleja	ASTM D97	-35	°C
Povrchové napätie základového oleja 20°C	ASTM D1331	22	dyn/cm
Teplotný rozsah pri opakovanom používaní	-	-25 až 250	°C
Strata základového oleja odparením pri viac než 22 hodinách o teplote 150°C	ASTM D2595	2	% (hmotnosť)
4-gulôčkový test opotrebovania pri 75°C, 1h, 1200rpm, 40kg	ASTM D4172	0,66	mm

*merania vykonané na aktívnej látke

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice
e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850