

NEOLUBE® T 20 AEROSOL

ŠPECIÁLNE ADHÉZNE MAZIVO PRE VYSOKÉ A NÍZKE RÝCHLOSTI, A EXTRÉMNY TLAK


POPIS

NEOLUBE T 20 je účinné mazivo v spreji pre vysoké tlaky, zabráňujúci opotrebovávaniu, s dobrou priľnavosťou a penetračnými vlastnosťami. Vyznačuje sa dobrými vlastnosťami prenikania, vrátane ťažko dostupných miest. Je vysoko vodeodolný, vzdoruje aj slanej vode, teplej vode a pare. Môže byť aplikovaný na vlhké povrchy.

NEOLUBE T 20 predstavuje stabilný, chemicky neutrálny a inertný produkt. Uľahčuje výrobný proces - montáž, redukuje prevádzkový hluk, redukuje vibrácie. Použitie pri teplote -30°C až +200°C.

OBLASTI POUŽITIA

- vhodný na premázavanie všetkých reťazových prenosov, otvorených mechanizmov, skrutiek, ozubených kolies
- konzervársky priemysel
- drevársky priemysel
- automobilový priemysel
- železničný a oceľový priemysel
- bane, lomy



3x VÄČŠIA EFEKTÍVNOSŤ



BALENIE

650 ml sprej

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA*	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	vizuálny	prieľadný	-
Farba	vizuálny	žltá	-
Fyzický vzhľad	vizuálny	tekutina	-
Charakteristický zápach	čuchový	ako petrolej	-
Hustota pri 25°C	NF EN ISO 12185	790	kg/m ³
Bod vzplanutia s uzavretým téglikom	NF EN 22719	29	°C
Korózia medi, 24h pri 100°C	NF EN ISO 2160	1a	výpis
Charakter základového oleja	-	syntetický	-
Charakter tuhých mazív	-	bez	-
Kinetická viskozita základového oleja v 40°C	NF EN ISO 3104	1100	mm ² /s
4-gulôčkový test opotrebovania	ASTM D 2266	0,67	mm
4-gulôčkový test záťaže zvaru	ASTM D 2596	3500	N
Teplotný rozsah neptretržitého používania	-	- 30 do +140	°C

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zátkazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

*merania vykonané na aktívnej látke

iBiotech® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

www.seetrade.sk