

NEUTRALENE® D 255**ČISTIACE ROZPÚŠŤADLO S VYSOKOU RÝCHLOSŤOU ODPAROVANIA VHODNÉ NA FARBY A ATRAMENTY****POPIS**

NEUTRALENE D 255 je technická kvapalina určená na čistiace operácie zariadení, ktoré distribujú farby a atramenty cirkuláciou, automaticky, resp. manuálne - striekacie pištoly, hlavice, dýzy. Disponuje vynikajúcimi rozpúšťacími vlastnosťami predovšetkým živíc - farby, atramenty a lepidlá. Obzvlášť účinne pôsobí na čistenie náterov, ktoré obsahujú glycerolfaláty, polyuretán, polyuretánové alkydy, epoxy, polyester, vinyl a akrylátové živice.

NEUTRALENE D 255 výrazne zlepšuje bezpečnostné podmienky v rámci aplikácie, pričom vysoká rýchlosť odparovania zabezpečuje plynulý priebeh výroby. Jeho rozpúšťacia sila, dokonca aj v prípade väčšiny pigmentov, je vysoko efektívna aj v rámci rôznorodosti farieb. Produkt umožňuje rýchle zmeny farby bez doplňujúceho spektra.

NEUTRALENE D 255 je použiteľný na: kopolyméry, alkydy, modifikované alkydové živice, atramenty, laky, farby, EVA kopolymér.

OBLASTI POUŽITIA

- čistenie termoplastových živíc z vytlačacích foriem
- oplachovanie zásobníkov farieb a atramentov pri offsetovej a flexo tlači
- impregnovanie sprejových aplikátorov farieb, lakov, atramentov, lepidiel a živíc, podobne ako impregnovanie a oplachovanie hliníkových valcov, fotogravúry, valčekov dávkovača
- odstraňovanie nežiadúcich povlakov sieťotlače na skle, plastoch, kovoch a textile
- umývanie hliníkových valcov a fotogravúry od náterových lepidiel rozstrekovaných zo stroja
- čistenie handričkou - hliníkových valcov, povlakov od náterových lepidiel, fotogravúry, zásobníkov na farby a atramenty
- čistenie handričkou - produktov sieťotlače na skle, plastoch, kovoch a textile, podobne ako konštrukcií tlačiarenských a náterových zariadení
- čistenie handričkou - zariadení aplikátorov a lakovacích kabín od živíc
- čistenie handričkou alebo kefou - podlahy znečistené od živíc, lepidiel, farieb a atramentov
- čistenie handričkou alebo kefou - tlačiarenske a bituménové aplikátory
- čistenie v rámci automatizovaného rotačného pohybu nádrží a mixérov od živíc, monomérov a predzmesí
- čistenie postrekom a kefovaním výrobných nádrží a mixérov
- odstraňovanie značiek na elastomérových elektrických kábloch
- udržiavanie a odstraňovanie surových alebo polosurových gum

BALENIE

20 L, 200 L

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE**Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.**

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zmluvy a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

**APLIKÁCIA**

Aplikujte handričkou, tampónom, kefou, štetcom, resp. čistením v umývacom stole alebo nízko tlakovým postrekom. Automaticky aplikujte ponorom a miešaním, ultrazvukom, cirkuláciou.

UPOZORNENIE PRED POUŽITÍM

Pri aplikácii prostriedku odstráňte všetky zdroje vznietenia a nepoužívajte ho na žiadnom žiarivkovom povrchu ani pri aktívnom zdroji tepla. Nepoužívajte v rámci parnej fázy. V blízkosti nefajčite. Po použití produkt nelikvidujte ako bežnú odpadovú vodu. Aplikujte v dostatočne vetranom priestore.

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice**e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850****www.seetrade.sk**

NEUTRALENE® D 255

ČISTIACE ROZPÚŠŤADLO S VYSOKOU RÝCHLOSŤOU ODPAROVANIA VHODNÉ NA FARBY A ATRAMENTY

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	vizuálny	priehľadný	-
Fyzický vzhľad	vizuálny	tekutina	-
Farba	vizuálny	bez farby	-
Charakteristický zápach	čuchový	príznačný	-
Hustota pri 25°C	NF EN ISO 12185	884	kg/m ³
Refrakčný index	ASTM D 1218	1,4680	-
Bod tuhnutia	ISO 3016	- 30	°C
Riediteľnosť vo vode	-	0	%
Kinematická viskozita 25°C	ASTM D 445	0,77	mm ² /s
Tlak pary pri 20°C	NF M 07 007	0,41	kPa
Obsah benzénu	ASTM D 4367	0	%
Obsah vody	Karl Fisher	0	%
Obsah zvyškov po evaporácii	ASTM D 1209	3	%
Bod anilínu	NF M 07 021	0	°C

APLIKAČNÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
KB index	ASTM D 1133	160	-
Korózia na medi, 100h pri 40°C	ASTM D 130 NF M 07 015	1a	-
Povrchové napätie	ISO 6295	29,9	dyne/cm
Prierazové napätie	IEC 156	15 000	volty
Rýchlosť evaporácie	NF T 30 301	15	min.
Hodnota odparovania	DIN 53170	36	hodnota

VLASTNOSTI POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

CHARAKTERISTIKA	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
Bod vzplanutia (v uzavretom tégliku)	ISO 2719	41	°C
Bod samovznietenia	ASTM E 659	> 200	°C

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

www.seetrade.sk

NEUTRALENE® D 255

ČISTIACE ROZPÚŠŤADLO S VYSOKOU RÝCHLOSŤOU ODPAROVANIA VHODNÉ NA FARBY A ATRAMENTY
ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
Index brómu	ASTM 1491	260	mg/100g
Obsah aromatických zlúčenín	NF M 07 024	0	%
Obsah benzénu	ASTM D 4367	0	%
Obsah síry, CFC, HCFC	-	0	%
Obsah chlóru	-	0	%
Obsah bromopropánu	-	0	%
Obsah CFC	-	0	%
Obsah HCFL	-	0	%
Obsah bromopropánu	-	0	%
Obsah rozpúšťadiel	-	0	%
Obsah Glykoléterov	-	0	%
Obsah ťažkých kovov a metaloidov	-	0	%

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

www.seetrade.sk