

NEUTRALENE ECO 35

ROZPÚŠŤADLO S ODMASŤOVACÍM ÚČINKOM S OPTIMALIZOVANOU RÝCHLOSŤOU ODPAROVANIA - NSF K1

POPIS

NEUTRALENE ECO 35 tvorí účinná zmes s odmasťovacím účinkom na uhľovodíkovej báze charakteristická optimálnou rýchlosťou odparovania aj pre vysoký bod vzplanutia. Ide o rozpúšťadlo s rýchlosťou odparovania 15 minút s rozpúšťacou silou o hodnote 35 podľa KB indexu. Hodnota bodu vzplanutia tvorí 30°C. Produkt je zaručene bez aromatických látok a bez prítomnosti benzénu.

NEUTRALENE ECO 35 oblasti použitia pokrývajú predovšetkým strojové odmasťovacie operácie, avšak vďaka jeho priaznivej kompatibilitě s inými materiálmi ako napríklad s plastmi je použitie produktu vhodné aj v mnohých iných oblastiach.



K1 - N° 154977

Rozpúšťadlo K1: použiteľný na zariadeniach mimo procesu výroby potravín (účinky rozpúšťadla nesmú vstúpiť do styku s vyrábanými a spracúvanými potravinami) s charakteristickou odmasťovacou funkciou na udržanie čistoty a funkčnosti všetkých komponentov zariadení výroby



FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA*	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	vizuálny	priehľadný	-
Fyzický vzhľad	vizuálny	tekutina	-
Farba	vizuálny	bez farby	-
Charakteristický zápach	čuchový	petrolejový	-
Hustota pri 25°C	NF EN ISO 12185	0.745	g/cm ³
Test korózie na medi	NF EN ISO 2160	1a	hodnota
Refrakčný index pri 25°C	ISO 5661	1,4150	-
Bod varu (interval)	-	130-170	°C
Rozpustnosť vo vode	-	nerozpustný	%
Zaokrúhlená hodnota KB	ASTM D 1133	35	-
Bod vzplanutia v uzavretej nádobe	NF EN 22719	30	°C
Bod samovznietenia	ASTM E 659	> 20	°C
Obsah chloru	GC-MS	0	%
Povrchové napätie pri 25°C	ISO 6295	29.8	Dyne/cm
Rýchlosť vyparovania pri 25°C	NF T 30 301	15	minút

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špeciálne ikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

www.seetrade.sk