

NEUTRALENE® SL 30

MULTIFUNKČNÉ TECHNICKÉ ROZPÚŠŤADLO S ODMAŠŤOVACÍM ÚČINKOM NA OPAKOVANÉ POUŽITIE

POPIS

NEUTRALENE SL 30 je technická azeotropná kvapalina určená na odstraňovanie nežiadúcich zvyškov s odmašťovacím účinkom. Ide o špeciálnu kvapalinu, ktorá zaisťuje veľmi rýchle odparovanie a zaručuje optimálnu bezpečnosť pre užívateľa a pre životné prostredie. Pri aplikácii sa nehromadí v dutinách a nie je nasiaknuteľná poréznymi materiálmi.

NEUTRALENE SL 30 sa používa na presné odmašťovanie, na prípravu povrchov pred ďalšou úpravou, poťahovanie alebo lepenie, ako aj na čistenie povrchov a odstraňovanie atramentov, celulózových atramentov, farieb, lakov a mnohých živíc. Aplikácia zahŕňa aj prípravu povrchu pred farbením, pre lepšiu príľnavosť farby.

NEUTRALENE SL 30 predstavuje alternatívu acetónu, xylénu, a ketonickým zmesiam. Je úplne bez CFC a T 111 látok poškodzujúcich ozón. Taktiež neobsahuje vysoko toxický dichlórmetán, perchlóretylén a trichlóretylén. Produkt zároveň neobsahuje žiadne uhľovodíky, je úplne bez benzénu a aromatických zlúčenín. Je biologicky odbúrateľný. Vďaka OCDE testom nepredstavuje hrozbu pre vodu pri náhodnom úniku.

NEUTRALENE SL 30 je kompatibilný so všetkými kovmi, vrátane zirkózu a titánu, bez rizika poškodenia povrchu. Produkt je taktiež kompatibilný s materiálmi na báze uhlíka, podobne ako s väčšinou plastov a živice získanej polymerizáciou.

OBLASTI POUŽITIA

- montáž a demontáž mechanizmov a komponentov mechanizmov vystavených veľmi vysokým teplotám
- čistenie a odmašťovanie - skrutkové spoje, kovania, príruby, armatúry, turbíny, kompresory, odlievacie ejektory, brzdové komponenty
- čistenie materiálov aplikátorov manuálne/automatizovane vrátane čistenia tesniacich materiálov používaných na náradiach aplikátorov

APLIKÁCIA

Aplikujte handričkou, tampónom, kefou, resp. čistením v umývacom stole. Automaticky aplikujte ponorením pomocou ultrazvuku rovnako ako magnetostrikčným alebo piezoelektrickým zariadením v prípade, že teplota zariadenia môže byť nastavená na 35° C. Produkt taktiež môžete aplikovať postrekom.

Sušenie odmastených povrchov môže byť urýchlené mechanickým vetraním alebo vákuom.

BALENIE

25 L, 200 L

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.



iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

www.seetrade.sk

NEUTRALENE® SL 30

MULTIFUNKČNÉ TECHNICKÉ ROZPÚŠŤADLO S ODMAŠŤOVACÍM ÚČINKOM NA OPAKOVANÉ POUŽITIE

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	vizuálny	priehľadný	-
Fyzický vzhľad	vizuálny	tekutina	-
Farba	vizuálny	bez farby	-
Charakteristický zápach	čuchový	príznačný	-
Hustota pri 25°C	NF EN ISO 12185	916	kg/m ³
Refrakčný index	ASTM D 1218	1,4020	-
Bod tuhnutia	ISO 3016	- 90	°C
Rozpustnosť vo vode	-	rozpustný	%
Kinematická viskozita	DIN 51562	1,3	mm ² /s
Bod varu	ASTM D86 - D1078 - D850	140	°C
Tlak výparov	NF M 07 007	1,13	kPa
Obsah vody	Karl Fisher	0	%
Obsah zvyškov po evaporácii	ASTM D 1209	0	%
Bod anilínu	NF M 07 021	0	%

APLIKAČNÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
KB index	ASTM D 1133	> 200	-
Rýchlosť evaporácie	NF T30 301	9	min.
Povrchové napätie	ISO 6295	28,6	dyne/cm
Prierazové napätie	NF EN 60156/IEC 156	10 000	volty
Korózia na medi, 100h pri 40°C	ISO 2160	1a	-

VLASTNOSTI POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

CHARAKTERISTIKA	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
Bod vzplanutia (v uzavretej nádrži)	ISO 2719	35	°C
Bod samovzplanutia	ASTM E 659	> 200	°C
Bod vzplanutia (v otvorenej nádobe)	ASTM D 92.85	35	°C
Najvyššia hodnota výbušnosti	NF EN 1839	270	%

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

www.seetrade.sk

NEUTRALENE® SL 30

MULTIFUNKČNÉ TECHNICKÉ ROZPÚŠŤADLO S ODMAŠŤOVACÍM ÚČINKOM NA OPAKOVANÉ POUŽITIE
ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
Biologická rozložiteľnosť	OECD 301	rozložiteľný	-
Obsah zlúčenín s ODP	-	0	%
Obsah síry	-	0	%
Obsah benzénu	-	0	%
Obsah chlóru	-	0	%
Obsah brómu	-	0	%
Obsah CFC	-	0	%
Obsah HCFL	-	0	%
Obsah bromopropánu	-	0	%
Obsah rozpúšťadiel	-	0	%
Obsah Glykoléterov	-	0	%
Obsah ťažkých kovov a metaloidov	-	0	%

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

www.seetrade.sk