

NEUTRALENE[®] V 200 AEROSOL

RÝCHLOSCHNÚCE MULTIFUNKČNÉ ROZPÚŠŤADLO - ODMAŠŤOVAČ - S NSF CERTIFIKÁTOM K1

POPIS

NEUTRALENE V 200 je veľmi silné rozpúšťadlo mastnôt, olejov, živíc, lepidiel a farieb s rýchlym odparovaním a s veľmi vysokým indexom KB (sila rozpúšťadla). Jeho uplatnenie je nasledovné:

ODMAŠŤOVANIE MECHANICKÝCH A PLASTOVÝCH ČASTÍ

Vynikajúco rozpúšťa oleje, mazivá a produkty dočasnej ochrany. Vhodné na čistenie väčšiny plastov a elastomérov, ako aj kovových častí (vrátane tých, ktoré sú vzácne alebo potiahnuté ochranným materiálom)

ČISTENIE ATRAMENTU (TLAČIARENSKEJ FARBY)

Prostriedok je účinný na odstraňovanie tekutého alebo mastného atramentu, a farby používanej pri sieťotlačí. Umožňuje čistenie materiálov použitých pri sieťotlačí, čistenie nádrže na farbu.

ČISTENIE ZBYTKOV LEPIDIEL A ŽIVÍC

Veľmi dobre riedi väčšinu organických materiálov. Dobrá rozpustnosť lepidiel (dokonca aj anaeróbných v podobe tekutej, gélovej alebo vo forme pasty), UV lepidiel, plastových materiálov, nesieťovaných živíc.

PRÍPRAVA POVRCHU PRED LEPENÍM ALEBO LAKOVANÍM

Môže sa používať na čistenie kovových častí, určitých plastov, elastomérov a kompozitných materiálov. Eliminuje všetky organické a anorganické nečistoty pred úpravou povrchu. Produkt je bez stabilizátorov (nespôsobuje oxidáciu). Zlepšuje príľnavosť.

ČISTENIE ČASTÍ BRŮZ

Vynikajúca rozpustnosť brzdovej kvapaliny, maziva, oleja, blata a prachu. Jeho nadpriemerná rýchlosť odparovania bola špeciálne vyvinutá pre účinné čistenie častí brzd: úlohou rozpúšťadla je dostať sa do celého brzdového systému, rozpustiť nečistoty a vymyť všetky znečisťujúce látky. Nezanecháva žiadne zvyšky. Neobsahuje ketóny.

ČISTENIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

Produkt s vysokým čistiacim indexom sa môže používať na čistenie elektrických zariadení, ktoré nie sú citlivé na rozpúšťadlá. Podľa normy IEC 156 má priradené napätie 50 000V. Môže sa tiež použiť na odmastenie elektrických motorov, nemá vplyv na izolačné laky.

OBLASTI POUŽITIA

- montáž
- strojárstvo
- obrábanie kovov
- údržbová činnosť
- presné obrábanie
- montáž a údržba vozidiel
- oceliarsky priemysel
- povrchová úprava
- letecký priemysel

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej záležitosti a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.



← POHONNÝ PLYN
3%
← PRODUKT
97%

3x VÄČŠIA EFEKTÍVNOSŤ



K1 - N° 149055

iBiotec[®] Tec Industries[®] Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

www.seetrade.sk

NEUTRALENE® V 200 AEROSOL**RÝCHLOSCHNÚCE MULTIFUNKČNÉ ROZPÚŠŤADLO - ODMAŠŤOVAČ - S NSF CERTIFIKÁTOM K1****SPÔSOB POUŽITIA**

Potraste sprejom niekoľko sekúnd, nastriekajte na požadované povrchy, až pokiaľ neodstránite organické a anorganické nečistoty. V prípade nutnosti poutierajte akékoľvek zvyšky.

Sprej je použiteľný vo všetkých polohách.

Pred použitím vykonajte test na plastoch citlivých na organické rozpúšťadlá.

BALENIE

650 ml sprej - predávaný po 12 kusoch.

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA *	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	vizuálny	priehľadný	-
Farba	vizuálny	bezfarebný	-
Fyzický vzhľad	vizuálny	tekutina	-
Charakteristický zápach	čuchový	ako rozpúšťadlo	-
Hustota pri 25°C	NF EN ISO 12185	0,750	g/m ³
Refrakčný index	ISO 5661	1,4110	-
Bod vznietenia v uzavretom tégliku	NF EN 22719	23	°C
Počiatočný bod varu	NF EN ISO 3405	120	°C
Korózia na medi	NF EN ISO 2160	1a	Klasifikácia
KB index (odhadovaný)	-	90	-
Bod samovznietenia	-	250	°C
Bod mrznutia	ISO 3016	<-30	°C
Rýchlosť vyparovania	-	9'30"	*min*sec
Prierazné napätie	IEC 156	50 000	V
Žiadne nestabilné látky	NF T 30-084	0	%
Obsah aromatických látok	NF EN 15553	0	%
Obsah benzénu	ASTM D 4367	0	%
Obsah chlóru	GCMS	0	%
Obsah síry	GCMS	0	%
Povrchové napätie pri 20°C	ISO 6295	21,4	Dynes/cm

*merania vykonané na aktíve

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE**Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.**

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej záležitosti a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotech® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice**e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850****www.seetrade.sk**