

## SERIMAX ULTRA

## ROZPÚŠŤADLO NA ODSTRANOVANIE FARIEB, ATRAMENTOV, LEPIDIEL A TMELOV

## POPIS

**SERIMAX ULTRA** tvorí netoxická zmes určená na rýchle a účinné odstraňovanie nežiadúcich zvyškov farieb, atramentov, lepidiel a tmelov. Produkt neobsahuje žiadne aromatické a chlórové zložky, ktoré sú obsiahnuté v bežne používaných rozpúšťadlách.

**SERIMAX ULTRA** umožňuje okamžité sušenie vyčistených povrchov.

**SERIMAX ULTRA** obmedzuje toxicitu, horľavosť a expozíciu používateľa nebezpečným látkam, nakoľko produkt nie je klasifikovaný ako zdraviu nebezpečný. Zároveň umožňuje použitie na účely optimalizácie znášateľnosti pre používateľa, bezpečnosti na pracovisku a šetrné zaobchádzanie so životným prostredím.

**SERIMAX ULTRA** je kompatibilný s väčšinou výrobných a aplikačných zariadení, najmä na materiálnej báze polyuretánov.

## OBLASTI POUŽITIA

Čistenie a odstraňovanie nežiadúcich zvyškov zo strojov a výrobných nástrojov, predovšetkým z nástrojov ako sú kotúčové zariadenia, valce, kalamáre, držiaky, striekacie pištole, hadičky, systémy distribúcie farieb a atramentov. Použitie vhodné v prípade nutnosti rýchleho odparovania.

Účinné na všetky typy farieb vrátane farieb riediteľných vodou alebo rozpúšťadlami, ako aj na široké spektrum lepidiel a tmelov.

## FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	vizuálny	priehľadný	-
Fyzický vzhľad	vizuálny	tekutina	-
Farba	vizuálny	bez farby	-
Charakteristický zápach	čuchový	nepatrný	-
Hustota pri 25°C	NF EN ISO 12185	898	kg/m <sup>3</sup>
Refrakčný index	ISO 5661	1,4050	-
Bod mrznutia	-	<-25	°C
Rozpustnosť vo vode	-	čistočne rozpustný	%
Bod vzplanutia v uzavretej nádobe	NF EN 22719	27	°C
Bod samovznietenia	ASTM E 659	> 230	°C
Viskozita 40°C	NF EN ISO 3104	1,1	mm <sup>2</sup> /s

## LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

## Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej záruky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajnosťami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.



## iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice

e-mail: [office@seetrade.sk](mailto:office@seetrade.sk), tel./fax: 036-6305850

[www.seetrade.sk](http://www.seetrade.sk)